

## 電子・通信機器用電線 KV

RoHS対応品

## 電子・通信機器用耐熱電線 HKV

### ■用途/特長

電子・通信機器の内部配線に使用されます。  
可とう燃線を使用しており、柔軟性に優れます。

### ■標準色

黒 白 赤 緑 黄 茶 青 灰 橙 桃 空 紫

### ■適用規格

JCS 3368 準拠

### ■加工

スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン

### ■定格

300 V 60°C(HKV 75°C)

### ■仕様書番号

KV 技仕-M10001G

HKV 技仕-M10006G

### ■構造・電気特性

導体(裸軟銅線)			絶縁体		最大 導体抵抗 (20°C)Ω/km	最小 絶縁抵抗 (20°C)MΩ/km	耐電圧 V/1分 AC	概算質量 kg/km	標準条長 m
公称断面積 mm <sup>2</sup>	導体構成 本/mm	外径 mm	厚さ mm	外径 mm					
0.3	12/0.18	0.7	0.4	1.5	61.1	5	1000	5	200
0.5	20/0.18	0.9	0.5	1.9	36.7				
0.75	30/0.18	1.1		2.1	24.4				
1.25	50/0.18	1.5	0.6	2.7	14.7				